

INDUSTRIA MADERA

ACABADOS

LACA Y BARNIZ	Pico	Boquilla
4100 XTREME Gravedad	1.4 / 1.6	96 / XT01
3300 GTO Gravedad	1.4 / 1.6	EPA / EVO
4100 XTREME Presión	1.2	XT01B
3300 GTO Presión	1.2	EPA
XTREME Mix	11/40 EF	Xtreme
Mini XTREME Mix	11/40 EF	Xtreme
V6 (baja presión)	1.2	380
V7 Mix (alta presión)	11/40 - 13/40	Xtreme

Pintado de piezas, mobiliario y pequeña producción

Alta producción y piezas de gran tamaño, puertas, ventanas, paneles

Pintado alta presión con sist. mixto, alta viscosidad, máx. producción

Pintado automático, acabados de menor a mayor viscosidad



BASE AGUA ALTA VISCOSIDAD	Pico	Boquilla
4100 G + presurizador	2.8	62S
4100 XTREME Presión	1.8	765
XTREME Mix	13/40 EF	Xtreme
Mini XTREME Mix	13/40 EF	Xtreme

Pintado alta presión con sistema mixto, alto espesor



PRODUCCIÓN BAJA

612

610 / 6110

Aplicaciones

Pintado de mobiliario o piezas con máximo 2,5 L

Pintado de mobiliario o piezas con máximo 10 L

PRODUCCIÓN MEDIA

DM 1/300

RAIDER 160 Mix

Aplicaciones

Aplicación manual de acabados de media viscosidad

Aplicación a alta presión de acabados de alta viscosidad

PRODUCCIÓN ALTA

DM 1/400

MACK 150 Mix

Aplicaciones

Aplic. manual/automática de acabados de media viscosidad

Aplicación a alta presión de acabados de alta viscosidad

PRODUCCIÓN MUY ALTA

HT 10 / HT 15 / HT 25

Aplicaciones

Aplicación automática de todo tipo de acabados

TINTES

TINTES	Pico	Boquilla
4100 XTREME Gravedad	1.3 / 1.4	XT03 / XT01
3300 GTO Gravedad	1.3 / 1.4	HVLP / EPA
Mini XTREME Gravedad	1.2 / 1.3	miniHVLP / miniEPA
4100 XTREME Presión	0.8 / 1.0	XT03 / XT01B
Mini XTREME Presión	0.8 / 1.0	miniHVLP / miniEPA

Mobiliario, restauración, piezas con mucha variación de color

Alta/media producción, baja variabilidad de color, fabricación



PRODUCCIÓN MEDIA	Aplicaciones
610 / 6110	Aplicac. manuales con máx. 10 L

PRODUCCIÓN ALTA	Aplicaciones
DM 1/300 - 1/400	Prod. continuas manual/automático

IMPRIMACIONES Y FONDOS

FONDOS	Pico	Boquilla
4100 XTREME Grav.	1.6 / 1.8	XT03 / 96
3300 GTO Gravedad	1.6 / 1.8	HVLP / EPA

FONDOS	Pico	Boquilla
4100 XTREME Presión	1.2 / 1.4	XT01B
3300 GTO Presión	1.2 / 1.4	EPA

Aplicación manual en piezas o mobiliario, restauración, reparación

Producción continua, grandes superficies, puertas, tableros

XTREME Mix	13 / 40	Xtreme
Mini XTREME MIX	13 / 40	Xtreme

V6 (baja presión)	1.4	380
V7 Mix (alta presión)	13/40-15/40	Xtreme

Pintado a alta presión con sistema mixto, altas viscosidades, máxima producción

Pintado automático, acabados de menor a mayor viscosidad



PRODUCCIÓN MEDIA	Aplicaciones
610 / 6110	Aplicaciones manuales con máximo 10 L
RAIDER160 Mix/MACK150 Mix	Aplicación manual, alto espesor, alta productividad
PRODUCCIÓN ALTA	Aplicaciones
DM 1/300 - DM 1/400	Producciones continuas manual/automático
MACK 320/320 Mix	Máxima productividad con alta viscosidad
PRODUCCIÓN MUY ALTA	Aplicaciones
HT 10 / HT 15 / HT 25	Suministro continuo a líneas automáticas de pintado

TRATAMIENTO DEL AIRE

ACABADOS	Aplicaciones
4220	Máxima calidad de aire para lacados y barniz
4120	Barnices, lacas, tintes y acabados en general
479 Plus	Fondos y acabados en general

